


## SMA Cable mount plug (m) 50 Ohm SMA Kabelstecker (m) 50 Ohm



Solder Crimp version  
A/F Crimp Hex 3.25 mm  
Assembly instruction: M16/K5

Löt-Crimpversion  
Crimpschekant SW 3.25 mm  
Montageanleitung: M16/K5



| Part No.<br>Best.-Nr. | Cable Group<br>Kabelgruppe                                    |
|-----------------------|---|
| 526.42.1410.02 1      | 2 (RG 174 A/U, RG 188 A/U, RG 316/U)                          |
| 526.42.1410.05 1      | 5 (RG 316 double braided screen)<br>(doppelgeschirmtes Kabel) |


Plating/Oberflächenausführung  
1 = Au  
5 = White bronze / Weißbronze  
Other Platings on request  
Andere Oberflächen auf Anfrage

## SMA Cable mount plug (m) 50 Ohm SMA Kabelstecker (m) 50 Ohm



Solder Crimp version  
Assembly instruction: M16/K2


Löt-Crimpversion  
Montageanleitung: M16/K2



| Part No.<br>Best.-Nr. | Cable Group<br>Kabelgruppe |
|-----------------------|----------------------------|
| 013.42.1410.08 1      | 8 (RG 142 B/U, RG 223/U)   |
| 101.42.1410.08 1      | 8 (RG 58 C/U)              |
| 224.42.1410.08 1      | 8 (RG 400/U)               |


Plating/Oberflächenausführung  
1 = Au  
5 = White bronze / Weißbronze  
Other Platings on request  
Andere Oberflächen auf Anfrage

## SMA Cable mount angle plug (m) 50 Ohm SMA Kabelwinkelstecker (m) 50 Ohm



Solder Crimp version  
A/F Crimp Hex 3.25 mm  
Assembly instruction: M38/K3


Löt-Crimpversion  
Crimpschekant SW 3.25 mm  
Montageanleitung: M38/K3



| Part No.<br>Best.-Nr. | Cable Group<br>Kabelgruppe                                    |
|-----------------------|---|
| 280.42.1420.02 1      | 2 (RG 174 A/U, RG 188 A/U, RG 316/U)                          |
| 280.42.1420.05 1      | 5 (RG 316 double braided screen)<br>(doppelgeschirmtes Kabel) |


Plating/Oberflächenausführung  
1 = Au  
5 = White bronze / Weißbronze  
Other Platings on request  
Andere Oberflächen auf Anfrage

## SMA Cable mount angle plug (m) 50 Ohm SMA Kabelwinkelstecker (m) 50 Ohm



Solder Crimp version  
Assembly instruction: M18/K2

Löt-Crimpversion  
Montageanleitung: M18/K2



| Part No.<br>Best.-Nr. | Cable Group<br>Kabelgruppe |
|-----------------------|----------------------------|
| 014.42.1420.08 1      | 8 (RG 142 B/U, RG 223/U)   |
| 102.42.1420.08 1      | 8 (RG 58 C/U)              |

Plating/Oberflächenausführung  
1 = Au  
5 = White bronze / Weißbronze  
Other Platings on request  
Andere Oberflächen auf Anfrage